

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP: KIT-PP/1-24R09

In accordo al regolamento UE n°305/2011

**1. Codice identificativo del prodotto tipo:**

KIT COASSIALI PER SCARICO FUMI A PARETE:

**Plastikò Kit PP/PVC - Kit Easy Line PP/PP - Plastikò Kit PP/M**

**2. Uso previsto**

Sistema di kit che convoglia i fumi verso l'esterno del dispositivo e raccoglie l'aria per la combustione.

**3. Nome e indirizzo del fabbricante**

Polymaxacciai S.r.l. : Z.Ind. Via del Lavoro 22/B – 31033 Castelfranco Veneto (TV)

**4. Mandatario**

Non applicabile

**5. Sistema di VVCP**

2+ / 4

**6. Norma armonizzata ed organismo notificato**

**EN 14471:2013 + A1:2015**

L'organismo notificato KIWA CERMET ITALIA S.p.A., con numero di identificazione 0476, ha condotto sotto il sistema 2+ l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e svolge l'attività di sorveglianza continua per la valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica

**7. Prestazione dichiarata**

| Nome             | Norma    | Designazione            | Ø                    |
|------------------|----------|-------------------------|----------------------|
| Kit PP/PVC - KQ  | EN 14471 | T120 P1 W 2 O00 LI E U0 | Ø 60 int. - 100 est. |
| Kit PP/PVC - KQ  | EN 14471 | T120 P1 W 2 O00 LI E U0 | Ø 80 int. - 125 est. |
| Kit PP/PP - KQ-P | EN 14471 | T120 P1 W 2 O00 LI E U0 | Ø 60 int. - 100 est. |
| Kit PP/M - KP    | EN 14471 | T120 P1 W 2 O00 LI E U0 | Ø 60 int. - 100 est. |
| Kit PP/M - KP    | EN 14471 | T120 P1 W 2 O00 LI E U0 | Ø 80 int. - 125 est. |

## KIT-PP/1-24R09

| Caratteristiche essenziali                | Prestazioni                 | Specifica tecnica armonizzata |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Resistenza alla compressione              | Esito positivo              | EN14471:2013 + A1:2015        |
| Resistenza al fuoco                       | (No fuoco da fuliggine) O00 |                               |
| Classe di temperatura                     | <b>T120</b>                 |                               |
| Tenuta ai fumi                            | <b>P1</b>                   |                               |
| Componenti soggetti al vento              | Esito positivo              |                               |
| Resistenza alla flessione e trazione      | Esito positivo              |                               |
| Resistenza all'esposizione dei condensati | Esito positivo              |                               |
| Durabilità chimica                        | Esito positivo              |                               |
| Tenuta alla condensa e all'umidità        | Esito positivo              |                               |
| Resistenza ai raggi UV                    | Esito positivo              |                               |
| Durabilità al carico termico              | Esito positivo              |                               |
| Classe di resistenza al fuoco             | <b>E</b>                    |                               |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.  
La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Castelfranco V.to li 6/09/2024

Direz. Tecnica  
**Genésin Piergiorgio**